



IVX PACKAGING

VERPAKKINGSMACHINES

WP2 palletwikkelaar

Eenvoudig wikkelen.
Meer uit je folie halen.

Wikkel pallets met een vast programma en benut de rekapaciteit van je folie. De WP2 combineert een touchscreen met 10 instelbare wikkelprogramma's en een voorreksysteem tot 250%.

- Automatische detectie van de ladinghoogte
- Regelbare draaisnelheid
- Exacte positiestop van het draaiplateau



De WP2 in één oogopslag

Draaiplateau Ø 1650 mm

Wikkelhoogte Tot 2400 mm

Voorreksysteem Tot 250%

Maximale belasting 2000 kg

Palletformaat Tot 1200 x 1200 mm

Aansluiting 230 V · 1 fase · 50 Hz

Standaarduitvoering. Het haalbare voorrek is afhankelijk van de gebruikte rekfolie.

Meer lengte uit je folie

Bij 250% voorrek wordt één meter folie uitgerekt tot 3,5 meter, voordat deze om de pallet wordt aangebracht. IVX stemt de machinefolie en de wikkelinstellingen af op jouw lading.

Eenvoudig bedienen

Plaats de pallet op het draaiplateau en kies één van de 10 instelbare wikkelprogramma's via het touchscreen. De fotocel detecteert de ladinghoogte. De WP2 voert vervolgens de ingestelde wikkelpcyclus uit.

Opties voor jouw werkvloer

- Oprijplaat, geschikt voor zowel een handpompwagen als een elektrische pallettruck (EPT).
- Verlengde kolom voor hogere palletladingen.
- Aandrukplaat voor ondersteuning van de lading van bovenaf.
- Fotocel voor donkere ladingen.
- Weegsysteem.

IVX helpt je verder.

Vertel wat je verpakt.

077-3690900
info@ivxpackaging.nl